



WK500500

370€ + IVA

Equipo Eléctrico Airless 1.2 LPM

- Motor de 500 watt / 0.7 caballos
- Caudal de 1.2 litros por minuto
- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Fácilmente transportable
- Recomendable para trabajos en superficies de hasta 500 m2
- Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, poliuretanos, acrílicos, pinturas plásticas y cauchos acrílicos
- Incluye pistola de pintar airless WK500490
- Incluye manguera airless de 7.5 metros
- Incluye depósito antigoteo extraíble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje y frecuencia: 230 V - 50 HZ
- Potencia: 500 W / 0.7 HP
- Presión de trabajo: 120 - 170 BAR
- Presión de trabajo máxima: 205 BAR
- Rosca de salida: NPS 1/4"
- Caudal: 1.2 LPM
- Diámetro de la boquilla: ≤ 0.019 "
- Temperatura de trabajo: 5 - 40° C
- Largo de la manguera: 7.5 M
- Diámetro de la manguera: 6 X 13 MM
- Certificación: CE
- Peso neto: 8.5 KG



WK500900

799€ + IVA

Equipo Eléctrico Airless 1.8 LPM

- Motor de 500 watt / 0.7 caballos
- Caudal de 1.8 litros por minuto
- Cuerpo de ABS y aluminio
- Regulador de fluido
- Regulador de presión
- Fácilmente transportable
- Recomendable para trabajos en superficies de hasta 1000 m²
- Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, poliuretanos, acrílicos, pinturas plásticas, cauchos acrílicos, pinturas al látex y templetes
- Incluye manómetro
- Incluye pistola de pintar airless WK500600
- Incluye manguera airless de 15 metros
- Incluye alargador de 500 mm
- Incluye depósito antigoteo extraíble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje y frecuencia: 230 V - 50 HZ
- Potencia: 500 W / 0.7 HP
- Presión de trabajo: 120 - 180 BAR
- Presión de trabajo máxima: 225 BAR
- Rosca de salida: NPS 1/4"
- Caudal: 1.8 LPM
- Diámetro de la boquilla: ≤ 0.021"
- Temperatura de trabajo: 5 - 40° C
- Largo de la manguera: 15 M
- Diámetro de la manguera: 6 X 13 MM
- Certificación: CE
- Peso neto: 15.0 KG



WK501110

990€ + IVA

Equipo Eléctrico Airless 3.0 LPM

- Motor de 1600 watt / 2.2 caballos
- Caudal de 3 litros por minuto
- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico antideslizante
- Regulador de fluido
- Regulador de presión con display digital
- Fácilmente transportable
- Recomendable para trabajos en superficies de hasta 1500 m²
- Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, poliuretanos, acrílicos, pinturas plásticas, cauchos acrílicos, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados y protecciones anticorrosivas
- Incluye pistola de pintar airless WK500600
- Incluye manguera airless de 15 metros
- Incluye alargador de 500 mm
- Incluye depósito antigoteo extraíble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje y frecuencia: 230 V ~ 50 HZ
- Potencia: 1600 W / 2.2 HP
- Presión de trabajo: 120 – 180 BAR
- Presión máxima de trabajo: 225 BAR
- Rosca de salida: NPS 1/4"
- Caudal: 3 LPM
- Diámetro de la boquilla: ≤ 0.023"
- Temperatura de trabajo: 5 – 40° C
- Largo de la manguera: 15 M
- Diámetro de la manguera: 6 X 13 MM
- Certificación: CE
- Peso neto: 16.6 KG

WK501120

1325€ + IVA



Equipo Eléctrico Airless 2800 W

- Motor de 2800 watt
- Caudal de 4 litros por minuto
- Cuerpo de ABS y aluminio
- Ruedas de PU de 200 mm
- Asa plegable
- Regulador de fluido
- Regulador de presión con display digital
- Motor sin escobillas
- Fácilmente transportable
- Incluye pistola de pintar airless WK500600
- Incluye manguera airless de 15 metros
- Incluye alargador de 500 mm
- Recomendable para trabajos en superficies de hasta 3000 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje y frecuencia: 230 V ~ 50 HZ
- Potencia: 2800 W /3.8 HP
- Presión de trabajo: 120 – 180 BAR
- Presión de trabajo máxima: 225 BAR
- Rosca salida: NPS 1/4"
- Caudal: 4 LPM
- Diámetro de la boquilla: $\leq 0.027"$
- Temperatura de trabajo: $5 \leq 40^\circ$ C
- Largo de la manguera: 15 M
- Diámetro de la manguera: 6 X 13 MM
- Certificación: CE
- Peso neto: 23.5 KG

WK501200

3440€ + IVA

Equipo Eléctrico Airless 3000 W

- Motor de 3000 watt
- Caudal de 5 litros por minuto
- Cuerpo de ABS y aluminio
- Ruedas neumáticas de PU 300 de mm
- Asa extensible
- Regulador de fluido
- Regulador de presión con display digital
- Motor sin escobillas
- Fácilmente transportable
- Incluye pistola de pintar airless WK500600
- Incluye manguera airless de 30 metros
- Incluye alargador de 1 metro
- Recomendable para trabajos en superficies de hasta 5000 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje y frecuencia: 230 V ~ 50 HZ
- Potencia: 3000 W / 4 HP
- Presión de trabajo: 120 – 180 BAR
- Presión de trabajo máxima: 225 BAR
- Rosca salida: NPS 1/4"
- Caudal: 5 LPM
- Diámetro de la boquilla: ≤ 0.031"
- Temperatura de trabajo: 5 ≤ 40° C
- Largo de la manguera: 15 M
- Diámetro de la manguera: 6 X 13 MM
- Certificación: CE
- Peso neto: 55.0 KG